



LASTRA IN GOMMA ANTIABRASIVA SUPER



CARATTERISTICHE

LASTRA IN GOMMA ANTIABRASIVA SUPER. Utilizzata come protezione delle camere di sabbiatura. Particolarmente indicata per offrire resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute(flessioni e vibrazioni)Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono. Superficie: Liscia/I.T.

DUREZZA: 65 SHORE A $\pm$ 5 (norme ASTM D2240)

CARICO ROTTURA : 180Kg/cm² (norme ASTM D412)

ALLUNGAMENTO: 450% (norme ASTM D412)

PERDITA DI ABRASIONE: 100 mm³ (norme ISO 4649)

LACERAZIONE: 90Kg/cm (norme ASTM D624)

COMPRESSIONE (24h-70°C): 20% (norme ASTM D395-B)

TEMPERATURE ESERCIZIO: -25°C +80°C

PESO: 1.15 gr/cm³

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA ROTOLO	m ²
mm	m	m	m ²
2	1,4	10	14
3	1,4	10	14
4	1,4	10	14
5	1,4	10	14
6	1,4	10	14
8	1,4	10	14
10	1,4	10	14